

Befestigung am FP Schraubkanalpfofen

Mit Kombiplatten

Das bessere System

Alle Hinweisschilder von FP sind mit der patentierten Selbstsicherung und dem Schnappverschluss ausgestattet.

Die Vorteile:

- Schild wird auf Abdeckplatte oder Kombiplatte sicher aufgeschnappt, dadurch Kostenersparnis
- Felder einfach einclipsen, sie sitzen vandalismussicher
- Schild kann vorab an Pfosten und Masten oder an der Wand montiert werden, die nachträgliche Bestückung zum Zeitpunkt der Vermessung ist problemlos möglich
- Die Schraubköpfe der Befestigung werden beim Aufschnappen des Schildes unsichtbar abgedeckt

Kombiplatte mit zwei Schrauben (5,5 x 16 mm) am Schraubkanalpfofen befestigen.

FP-Hinweisschild auf Kombiplatte schnappen.

FP-Schraubkanalpfofen:
Mit ein oder zwei Schrauben können FP-Kombiplatte oder Aluminium-Kombiplatte sicher und fest montiert werden.



Aluminium-Kombiplatte für Mehrfachbefestigung mit zwei Schrauben (5,5 x 16 mm) am Schraubkanalpfofen montieren.

FP-Hinweisschilder auf Aluminium-Kombiplatte schnappen.

FP Befestigung für Masten

Mit Edelstahlband

Vertrieb in Österreich:
BAMMER Handels GmbH Armaturen u. Pipelinezubehör
Tel.+43(0)2231 / 62640; Mail: office@bammer-gmbh.at www.bammer-gmbh.at



FP-Hinweisschilder auf Aluminium-Kombiplatte für Mehrfachbefestigung schnappen.

Aluminium-Kombiplatte mit Stahlband an Pfosten befestigen.

FP Befestigung für glatte Pfosten

Mit Schelle oder Spange (für Ø 48 und 60 mm)

Aluminium-Kombiplatte mit zwei Schrauben (M6 x 20 mm) und Spange an Pfosten befestigen. Inbusschraube für Verdrehsicherung anziehen.

FP-Hinweisschild auf Aluminium-Kombiplatte schnappen.

FP-Adapterschelle mit drei Schrauben (M6 x 12 mm) an Aluminium-Kombiplatte schrauben.

Aluminium-Kombiplatte mit FP-Rohrschelle an Pfosten befestigen.

FP-Hinweisschild auf Aluminium-Kombiplatte schnappen.



FP Befestigung für Wand und Zaun

Mit Abdeckplatte und glatter Aluminium-Halteplatte



Schrauben
M5 x ... mm
Mutter M5

Abdeckplatte mit zwei Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.

FP-Hinweisschild auf Abdeckplatte schnappen.

Abdeckplatte mit zwei Schrauben auf glatter Aluminium-Halteplatte befestigen.

FP-Hinweisschild auf Abdeckplatte schnappen.

Schrauben
4,5 x 35 mm
Dübel S6



Mit dem neuen Einkomponenten Hightech-Kleber können unsere Schilder einfach an die Fassaden (Stein, Metall, Kunststoff, Holz) geklebt werden. Die Verklebung ist dauer-elastisch, schlagzäh, UV-, witterungs-, alterungs- und salzwasserbeständig. Der Hightech-Kleber härtet schnell aus und wird in normalen Kartuschenpressen verarbeitet.

FP Befestigungssysteme

Zubehör für FP Schraubkanalpfeosten

Das Setzen der FP-Schraubkanalpfeosten wird jetzt noch einfacher. Statt wie bisher aufzugraben und einzubetonieren, bietet Franken Plastik zwei praxisbewährte Alternativen:

- den FP-Schraubanker aus Polyamid zum Eindrehen der Pfeosten
- den FP-Einschlaganker aus verzinktem Stahl zum Eintreiben der Pfeosten



FP-Schraubanker



FP-Einschlaganker



Einschlagwerkzeug

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Die FP-Garantie beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material. Die Eignung des Produktes muß vom Anwender für den speziellen Gebrauch eigenverantwortlich geprüft werden.

Franken Plastik GmbH
Balbiererstraße 11
D-90763 Fürth
Telefon +49 (0) 911/78 70 7-0
Telefax +49 (0) 911/78 70 777
E-mail info@frankenplastik.de
www.frankenplastik.de

DSI-Ökofix für ø 48/60 mm Pfeosten in den Längen 600 und 400 mm für die leichte und schnell austauschbare Pfeostenmontage in Asphalt oder Naturboden.

© Franken Plastik GmbH / info.fra.gmbh.6/2005

FP Befestigungssysteme

Kostensparend
Montagefreundlich
Vielseitig



Hinweisschilder und Zubehör